

Wijzonol Duurzame Spacklatex

Producttypering

Speciale, waterverdunbare en oplosmiddelvrije, volledig matte plafond- en muurafwerking voor spackpleister en andere steenachtige ondergronden op basis van een duurzaam verkregen bindmiddel.

- Volledig mat
- Lange open tijd
- Aanzetvrij bij aanbrengen 'volle' laag
- Goede dekking
- Makkelijke verwerking en spatarm
- Dampdoorlatend
- Oplosmiddelvrij

Toepassing

Binnen, op plafonds en wanden voorzien van spackpleister, daar waar een volledig matte en aanzetvrije afwerking wordt vereist. Tevens toepasbaar op onbehandeld of met een latex muurverf behandeld beton, metsel- en pleisterwerk, cementgebonden plaatmateriaal en gipskartonplaat.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit

Prestaties en eigenschappen

| | |
|--|---|
| Bindmiddel | Hernieuwbaar o.b.v. innovatieve zetmeeltechnologie |
| Pigment | Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen |
| Dichtheid bij 20°C | Ca. 1,4 kg/dm ³ |
| Viscositeit bij 20°C | Ca. 125 K.U. |
| Vaste bestanddelen | Ca. 30 volume % |
| Droogtijd bij 20° ^o en 65% R.V. | Stofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur |
| Glansgraad | Mat |
| Schrobvastheid | Klasse 2 - 3, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand) |

Verwerking

| | |
|-----------------------------------|--|
| Applicatie | Schone kwast en/of schone roller |
| Verdunning | Gebruiksklaar (niet verdunnen, anders gaan specifieke eigenschappen verloren) |
| Verwerkingstemperatuur/ R.V. | Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85% |
| Reiniging gereedschap/ apparatuur | Water |
| Praktisch rendement | 7-8 m ² /l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond |

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Wijzonol Duurzame Spacklatex (vervolg)

Stelsystemopbouw

Verwerkingsinformatie

- kan direct toegepast worden over onbehandeld spackpleister
- een volle laag en 'nat in nat' aanbrengen zorgt voor een langere 'open tijd' en een mooi 'aanzetvrij' resultaat

Nieuw, steenachtig, onbehandeld

- reinigen, stof- en vetvrij maken
- sterk zuigende ondergronden waar nodig voorstrijken met Wijzo Hechtgrond.
- het geheel in 1 of 2 lagen dekkend behandelen met Wijzonol Duurzame Spacklatex

Bestaand, steenachtig, behandeld

- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen, stof- en vetvrij maken
- Kale delen behandelen met Wijzonol Duurzame Spacklatex (sterk zuigende delen waar nodig voorstrijken met Wijzo Hechtgrond)
- het geheel in 1 of 2 lagen dekkend behandelen met Wijzonol Duurzame Spacklatex

Onderhoud

Onderhoudstermijn Afhankelijk van toepassing en belasting

Milieu en gezondheid

Vlampunt Geen

Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking 10 liter

Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden (in onaangebroken verpakking)



Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.