



# Wijzotex Zijdeglans

## Producttypering

Watergedragen, laag zijdeglanzende en goed dekkende, gladde muurverf voor binnen, op basis van acrylaatdispersie.

- Goede dekking
- Zeer goed reinigbaar
- Goede verwerking
- Onverzeepbaar

## Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal en op glasweefsel binnen.

## Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit

## Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Acrylaatcopolymeer
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,35 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	Ca. 125 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 45 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 2 uur; overschilderbaar na ca. 8 uur
Glansgraad	Lage zijdeglans
Schrobvastheid	Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

*N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*



Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



## Wijzotex Zijdeglans (vervolg)

### Verwerking

Applicatie	Kwast, roller en/of airless spray
Spuitgegevens	<b>Airless spray</b>
	Druk 11-13 MPa (110-130 bar)
	Opening 0,018-0,021 inch (0,46-0,53 mm)
	Verdunning ca. 5% water
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Praktisch rendement	6-8 m <sup>2</sup> /l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen
Ondergrondconditie	<b>Onbehandelde ondergronden:</b> Deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementschil vrij zijn. <b>Behandelde ondergronden:</b> Deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn. <b>Opmerking:</b> Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden (plaatselijk) voorstrijken met Wijzo Hechtgrond.

### Onderhoud

Onderhoudstermijn 4-6 jaar

### Milieu en gezondheid

Vlampunt Geen

Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende  
veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele  
gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad  
raadplegen.

### Artikelgegevens

Verpakking 10 liter

Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de  
kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden



Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.